

Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych

D
z
a
t
a
:
b
i
o
g
a
z
:
a
u
t
o
r
:
t
i
t
u
ł
:
a
b
s
t
r
a
k
t
:
a

Autor/Autorzy



[View more](#)



[View more](#)



[View more](#)



[View more](#)

Abstrakt

Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu powodującym zanieczyszczenie atmosfery oraz korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono krytyczny przegląd technologii wykorzystujących sorbenty stałe. W kolejnej pracy zostaną omówione procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w układach ciekłych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biogaz, biogaz, bioenergia, bioenergia, sorbenty stałe, sorbenty stałe, fermentacja, fermentacja, usuwanie siarkowodoru, usuwanie siarkowodoru

Pliki do pobrania / Linki



nr_12_24-34_2.pdf
